

GLOBAL WOOD FLT



DESCRIZIONE


GLOBAL WOOD FLT è un profilo che consente di raccordare due pavimenti in legno o laminato e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è composto da due BASI in alluminio e resina vinilica e da un TOP in alluminio. La sua particolare sezione e le tre finiture disponibili, lo rendono un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

MATERIALE

GLOBAL WOOD FLT è un profilo che consente di raccordare due pavimenti in legno o laminato e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è composto da due BASI in alluminio naturale e resina vinilica e da un TOP in alluminio anodizzato. Le BASI, larghe 28.4 e 39.5 mm, alte 7.4, 10.5 e 14.4 mm e spesse 1.2 mm, sono perforate per garantire il loro fissaggio con adesivo o viti. Il TOP, con una superficie a vista di 35 mm ed uno spessore di 1.2 mm, è disponibile in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo. Il suo design particolare e la disponibilità in tre diverse finiture rendono **GLOBAL WOOD FLT** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBAL WOOD FLT in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE






Non utilizzare **GLOBAL WOOD FLT** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

GLOBAL WOOD FLT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere la BASE in funzione dell'altezza e del materiale desiderato.
2. Tagliare la BASE alla lunghezza desiderata e fissarla con adesivo o con tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in legno o laminato avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra le pareti verticali della BASE e il pavimento stesso.
4. Scegliere il Top in funzione della finitura desiderata.
5. Tagliare il TOP lunghezza desiderata.
6. Appoggiare il TOP sulla BASE ed utilizzando una tavoletta di legno battere sul TOP uniformemente sino al suo completo inserimento.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo che consente di raccordare due pavimenti in legno o laminato e che funge da giunto di dilatazione, composto da una BASE in alluminio / resina vinilica di altezza 7.4 / 10.5 / 14.4 mm, larghezza 28.4 / 39.5 mm, spessore 1.2 mm, perforata per garantire il suo fissaggio con adesivo o viti e da un TOP, con una superficie a vista di 35 mm e spessore 1.2 mm, in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo, tipo GLOBAL WOOD FLT della ditta Progress Profiles.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt