

ETHER

Bidet sospeso
Wall hung bidet




art. 69196




- Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione.
- Controllare il prodotto e verificare che non ci siano pezzi mancanti o danneggiati.
- Se ci dovessero essere problemi affidarsi alla garanzia
- Si raccomanda l'installazione da parte di personale qualificato
- Nelle nuove abitazioni riempire con acqua il sifone di vasi, lavabi e bidet per evitare il rilascio di gas corrosivi che possono rovinare la rubinetteria ed il copriwater.
- Fissare i tubi di entrata e scarico acqua prima dell'installazione.
- Grazie ad un lavaggio periodico si può evitare la formazione di calcare.
- Residui di prodotti acidi per il lavaggio possono danneggiare i pezzi metallici dei sanitari e i relativi rubinetti.

- Please read these instructions carefully before starting installation.
- Check the product for missing parts and damages.
- In the unlikely event of product failure, please refer to supplier concerning product guarantee.
- We strongly recommended to use a qualified plumber
- In new buildings it is recommended to fill the traps with water to ensure toxic gases do not corrode the surface of the taps and toilet seats fittings
- Fix all the outlet and inlet valves before installation.
- Periodic cleaning and maintenance should be used to avoid formation of damaging lime scale deposits.
- Abrasive cleaning agents may damage some materials, such as seat hinges and plastic components.


MISURE - MEASURES



COMPONENTI - COMPONENTS




Incluso sistema WB9NS per staffe fissaggio con barre filettate M12 pre-installate
Included fixing system WB9NS for pre-installed support with M12 threaded bars




1 - Preparare gli scarichi e le viti di fissaggio secondo le misure riportate nello schema a fianco (disegno 1), tagliare le barre se necessario.

1 - Prepare the waste and the fixing rods as shown in the picture and cut if necessary.




2 - Avvitare i due cilindri d'acciaio nelle barre. Inserire il sistema di fissaggio nella ceramica (disegno 2).

2 - Screw on the two steel sleeves. The fix kit in the ceramic.



3 - Montare il rubinetto ed il sifone. (ATTENZIONE: il tubo di scarico deve uscire dalla ceramica la misura necessaria per poter essere connesso alla parete). Avvicinare il bidet alla parete e collegare i flessibili del rubinetto ed il sifone

3 - Assemble the taps, waste and trap. (ATTENTION: the waste pipe must be cut to the correct length in order to make good connection with waste fitting).



4 - Sistemare il bidet sospeso nei fissaggi.

4 - Then place the bidet on the fixing elements.



5 - Fissare il bidet mediante i perni di fissaggio. Si consiglia di avvitare alternativamente i dadi in modo da ottenere un fissaggio migliore del bidet alla parete.

5 - Adjust the bidet and secure it with the fixing nuts. It is recommended to tighten the fixing nuts alternately to secure an equal fit of the bidet against the wall.

*coppia di serraggio Max. 6 Nm
fixing pair Max 6 Nm