


FLAME EL

MANUEL D'INSTALLATION
Langue française



Lire attentivement le manuel avant
d'utiliser l'appareil et le conserver pour
référence future.

Produit fabriqué et importé par :

IPERCERAMICA S.p.A.

Via Pedemontana, 13

41042 Fiorano Modenese (MO) – Italie

www.iperceramica.it

Fabriqué en Chine

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel fait partie intégrante de votre appareil et doit être lu attentivement, car il fournit des informations et des avertissements importants concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr.

En cas de doute, ne pas improviser — contacter notre service après-vente.

Après avoir retiré l'emballage, vérifier l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, ne pas l'utiliser et contacter notre service après-vente.

Ne pas laisser les éléments d'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) à la portée des enfants ou des personnes à capacités mentales réduites, car ils constituent des sources de danger potentielles.

Avant de brancher la fiche dans la prise, vérifier que la tension de fonctionnement indiquée sur l'étiquette de l'appareil correspond à celle de votre domicile.

En cas de doute, s'adresser à un professionnel qualifié.

Brancher le produit uniquement sur une prise équipée d'une mise à la terre. La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que s'il est correctement raccordé à un système de mise à la terre efficace, conformément aux normes de sécurité électrique en vigueur.

Le fonctionnement doit s'effectuer avec un disjoncteur différentiel supplémentaire dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA. IPERCERAMICA ne peut être tenue responsable des dommages causés par l'absence d'un système de mise à la terre.

Un raccordement électrique incorrect peut être extrêmement dangereux, provoquer des dommages irréversibles et, en tout état de cause, annuler la garantie.

L'utilisation d'adaptateurs, de multiprises et de rallonges est déconseillée. Si nécessaire, utiliser exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes de sécurité en vigueur, en s'assurant qu'ils sont compatibles avec la puissance de l'appareil.

Toujours débrancher l'appareil de la prise avant de le nettoyer.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

L'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir lu et compris toutes les instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et/ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, uniquement s'ils ont été dûment instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et sous la surveillance directe d'un adulte responsable.

Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit jamais être utilisé comme tel.

Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent jamais être effectuées par des mineurs et/ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des mineurs et/ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, en particulier lorsqu'il est branché sur le secteur (ou en cours de refroidissement).

Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des signes de détérioration ou des défauts affectant son fonctionnement.

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre et ne pas y toucher ; ne pas démonter l'appareil pour quelque raison que ce soit ; pour toute réparation, s'adresser à un centre de service après-vente agréé.

En cas de doute et pour éviter tout danger, faire inspecter l'appareil par un centre de service après-vente agréé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne pas utiliser l'appareil ; le cordon ne doit jamais être remplacé par l'utilisateur. Si nécessaire, s'adresser à un centre agréé.

Pour des raisons de sécurité, veiller à :

- - ne pas utiliser l'appareil pieds nus ou avec les mains ou les pieds mouillés
- - ne pas utiliser l'appareil en dehors du milieu domestique
- - ne pas laisser l'appareil exposé aux intempéries (soleil, pluie, etc.)
- - ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise
- - ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Si la tension du réseau d'alimentation vient à manquer pendant l'utilisation du produit, éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise afin d'éviter que l'appareil ne redémarré sans surveillance lors du rétablissement du courant.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité européennes en vigueur applicables. Toute installation non conforme aux spécifications peut compromettre votre sécurité et entraîner l'annulation de la garantie.

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et NON à des applications similaires telles que :

- - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- - les agritourismes ;
- - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- - les environnements de type bed and breakfast.

En fin de vie, rendre l'appareil inutilisable en coupant le cordon d'alimentation après avoir débranché la fiche de la prise. Pour la mise au rebut, se conformer aux réglementations en vigueur dans le lieu de résidence.

En cas d'utilisation commerciale, inappropriée, illégale, déraisonnable ou en cas de non-respect des prescriptions et instructions, IPERCERAMICA décline toute responsabilité et la garantie est annulée.

IPERCERAMICA ne peut être tenue responsable des dommages éventuels causés à des personnes, des animaux ou des biens résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation impropre, incorrecte ou déraisonnable.

La surface de l'appareil peut être très chaude ; faire particulièrement attention si l'on porte des vêtements délicats (ex. polyamide, etc.). S'assurer que le linge ne se décolore pas avant de le poser sur le sèche-serviettes.

Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise de fluide caloporteur dangereux pour la santé en cas d'ingestion.

Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir doivent être effectuées par le fabricant ou par du personnel qualifié ; contacter le service après-vente.

En cas de fuite, contacter le service après-vente et prendre toutes les mesures préventives pour éviter toute ingestion éventuelle du fluide par les utilisateurs, notamment les jeunes enfants et les personnes vulnérables.

Cet appareil est conçu exclusivement pour sécher des matières textiles lavées à l'eau.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Sèche-serviettes électrique – FLAME






Veillez lire attentivement le manuel avant l'installation.


L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux réglementations de sécurité.

Avant de procéder à l'installation, vérifier le support sur lequel le sèche-serviettes doit être installé et utiliser des vis et des chevilles de fixation adaptées au support (non fournies dans l'emballage).

Éliminer l'emballage de manière appropriée.








AVERTISSEMENTS :

1. Ne pas installer dans des environnements avec de la vapeur directe ou en présence d'acides ;
2. Ne pas installer à l'extérieur.
3. Ne pas installer au plafond.
4. Ne pas utiliser pour sécher le linge.

Conserver l'emballage d'origine jusqu'à l'installation complète du radiateur ; après l'installation, éliminer l'emballage de manière appropriée.


Posizionamento in locali da bagno

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno (in Italia CEI 64-8). I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. La presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca



Posizionare lo scaldasalviette in modo tale che la distanza minima da terra del termostato sia di 250 mm ed in modo tale che nessun ostacolo si trovi ad una distanza minima di 100 mm dall'apparecchio

Positionnement dans les salles de bains. Les réglementations nationales relatives à l'installation d'équipements électriques dans les salles de bains doivent être scrupuleusement respectées (en Italie, CEI 64-8). Les radiateurs électriques doivent toujours être installés en dehors des zones 1 et 2. La prise d'alimentation, l'interrupteur et les organes de commande doivent obligatoirement être positionnés en zone 3, de sorte qu'aucun organe de commande électrique ne soit accessible à une personne utilisant la douche ou la baignoire.



Positionner le sèche-serviettes de manière à ce que la distance minimale du thermostat par rapport au sol soit de 250 mm, et de manière à ce qu'aucun obstacle ne se trouve à une distance minimale de 100 mm de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon humide, en évitant les produits abrasifs ou acides qui pourraient endommager la surface.

- Pour un nettoyage plus approfondi, il est conseillé de nettoyer le sèche-serviettes à la fin de l'été, avant le début de la saison hivernale, avec de l'eau et des détergents neutres. Sécher le sèche-serviettes avant utilisation.

UTILISATION CORRECTE

- Éviter de surcharger le sèche-serviettes avec trop de serviettes, car cela pourrait entraver la diffusion de la chaleur.
- Ne pas recouvrir complètement le sèche-serviettes.
- Tenir hors de la portée des enfants.

En suivant ces simples conseils, vous pouvez garantir un fonctionnement correct et une longue durée de vie du sèche-serviettes, tout en maintenant la salle de bain chaude et accueillante.

GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie de cinq ans contre les défauts de fabrication.

SERVICE APRÈS-VENTE : www.iperceramica.it

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT NUMÉRIQUE

Description de l'affichage LCD

1. Descriptions de base

1.1. Alimentation :

- 220-240V 50-60Hz 500W IP24 pour les modèles 80375-80376-80377-80378
- 220-240V 50-60Hz 750W IP24 pour les modèles 80379-80380-80381-80382


1.2. Plage de température de fonctionnement : 0 – 55°C

1.3. Plage de réglage de la température : 7-30°C















1.4. Horloge : 24 heures

- 1.5. Jours de la semaine : numéros de 1 à 7
- 1.6. Programmation : configuration à segments multiples avec incrémentation ou décrémentation par intervalles d'une heure
- 1.7. Modes système : confort, économie, antigel, programme hebdomadaire, boost.


2. Image de l'affichage








3. Icônes


- 3.1. Mode confort : La température peut être réglée indépendamment, avec une plage réglable de 7 à 30°C. 
- 3.2. Mode économie : la température peut être réglée indépendamment, fixée à 7~30°C, mais la température maximale ne doit pas dépasser celle du mode confort. 
- 3.3.  **Mode antigel : la température est réglée à 7°C.**
- 3.4.  Mode minuterie avec fonction hebdomadaire.
- 3.5.  **Mode boost : fonction de chauffage forcé minuté ; la durée peut être ajustée librement.**
- 3.6.  Affichage de l'heure et de la température.
- 3.7.  **Détection de fenêtre ouverte.**
- 3.8.  État de chauffage.
- 3.9.  Fonction verrouillage enfant : aucune opération possible sur une touche quelconque (sauf le bouton ON/OFF).
- 3.10.  Ligne de temps : réglage de l'heure avec une plage de réglage de 0 à 23 heures.
- 3.11.     **Description des touches : touche 'marche/arrêt', touche 'menu', touche 'haut', touche 'bas'.**






4. Description du mode de fonctionnement


- 4.1.  **ON/OFF** : appuyer brièvement pour passer de l'état éteint à l'état allumé. En état éteint, appuyer brièvement sur une autre touche n'activera pas le thermostat. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



- 4.2.  **Mode confort** : la température par défaut est de 19°C ; appuyer brièvement sur les touches ▲ ou ▼ pour régler la plage de température de 7 à 30°C. Chaque pression brève correspond à 1°C. Une pression prolongée peut accélérer l'augmentation ou la diminution de la température. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :  
 



- 4.3.  **Mode économie** : la température par défaut est de 15°C ; appuyer brièvement sur les touches ▲ ou ▼ pour régler la plage de température de 7 à 30°C. Chaque pression brève correspond à 1°C. La température maximale ne doit pas dépasser la température de confort. Une pression prolongée peut accélérer l'augmentation ou la diminution de la température. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :    



En mode économie, appuyer brièvement sur la touche permet de passer en mode antigel.

MENU


- 4.4.  **Mode antigel** : la température est fixée à 7°C. L'affichage montre ce qui est illustré

dans la figure suivante :




En mode antigel, appuyer brièvement sur la touche permet de passer en mode minuterie hebdomadaire.

MENU

- 4.5.  **Mode minuterie hebdomadaire : réglage de l'heure, du jour de la semaine** et du programme hebdomadaire. Lors de la première utilisation (ou après extinction et redémarrage), régler d'abord l'heure et le jour de la semaine. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



- 4.5.1. Réglage de l'heure : appuyer pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage de l'heure. Régler d'abord les heures en appuyant brièvement (incrément de 1 heure par pression) ou en ajustant dans la plage de 0 à 23 heures. Une pression prolongée d'1 seconde accélère l'augmentation ou la diminution. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :**



Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, on quitte le mode de réglage des heures et on entre dans celui des minutes.

- 4.5.2. Après le réglage des heures, appuyer brièvement sur la touche. La position des minutes « 00 » commence à clignoter (toutes les 0,5 secondes). Appuyer brièvement sur**


▲ ou ▼ pour régler les minutes, avec une plage de réglage de 0 à 59 minutes.



MENU



Une pression brève correspond à 1 minute. Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pendant 1 seconde accélère l'augmentation ou la diminution. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



Après le réglage de l'heure, appuyer brièvement sur la touche pour accéder au réglage du jour de la semaine. Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, on quitte le

mode de réglage des minutes et on entre dans celui du jour de la semaine.


MENU

4.5.3. Réglage du jour de la semaine : après être entré en mode de réglage, le dernier chiffre clignote (toutes les 0,5 secondes). Appuyer brièvement sur ▲ ou ▼ pour régler le jour de la semaine, avec une plage de 1 à 7. Chaque pression brève correspond à un jour. Une pression prolongée d'1 seconde accélère l'augmentation ou la diminution.



1 = Lundi, 2 = Mardi, 3 = Mercredi, 4 = Jeudi, 5 = Vendredi, 6 = Samedi, 7 = Dimanche.

L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



Après avoir réglé le jour de la semaine, appuyer brièvement sur la touche de confirmation

pour accéder à la programmation hebdomadaire.

MENU

Aucune opération pendant 30 secondes permet de quitter le mode de réglage du jour et d'accéder à la programmation hebdomadaire.

4.5.4. Programme hebdomadaire

Appuyer brièvement pour afficher les réglages des autres jours de la semaine. L'indicateur de la ligne de temps (☼) indique que l'heure actuelle est en mode confort, tandis que l'indicateur (☾) indique le mode économie. ☼☾

La figure ci-dessous montre les réglages par défaut du lundi au dimanche :

Lundi – Dimanche : mode confort de 5h00 à 23h59, mode économie aux autres heures. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



Appuyer brièvement après avoir réglé le programme du lundi pour passer aux réglages du mardi, et ainsi de suite jusqu'au dimanche. MENU



Appuyer brièvement après avoir terminé le réglage hebdomadaire pour entrer en état de fonctionnement. Aucune opération pendant 30 secondes permet de quitter la programmation hebdomadaire et d'entrer en état de fonctionnement. MENU

4.5.5. Modification du programme hebdomadaire

Sur l'écran du programme hebdomadaire, maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de modification du programme en cours. MENU

Appuyer brièvement sur ▲ ou ▼ pour régler le programme hebdomadaire. ▲ ▼

Une pression brève sur ▲ définit le mode confort pour cette période. Le symbole ■▲ s'allume pendant 3 secondes et s'éteint pendant 1 seconde.

Une pression brève sur ▼ définit le mode économie pour cette période. Le symbole   s'éteint pendant 3 secondes et s'allume pendant 1 seconde.

Chaque pression brève représente 1 heure.


La période correspondante clignote et peut augmenter jusqu'à 23 heures.

Exemple : pour modifier le programme du lundi de 07h00 à 23h00 en mode confort (et le reste en mode économie), maintenir appuyé pendant 3 secondes lorsque le programme du lundi est affiché, appuyer sur ▲ de 07h00 à 23h00 pour régler le mode confort, et

appuyer sur ▼ pour les autres heures pour



régler le mode économie. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :




Après modification, appuyer sur la touche pour quitter le réglage. Aucune opération


pendant 30 secondes



permet de quitter automatiquement la modification du programme hebdomadaire en cours.

4.5.6. État de fonctionnement : en mode de fonctionnement, l'affichage indique les réglages précédemment configurés.

Lorsque l'heure actuelle est en mode confort, l'indicateur  est allumé pendant 3 secondes et éteint pendant 1 seconde.

En mode économie, l'indicateur  est éteint pendant 3 secondes et allumé pendant 1 seconde.



Si l'appareil est en phase de chauffage, l'icône de chauffage s'allume.

Exemple : si l'heure actuelle est 05h08, l'affichage indique : l'icône désignée par la flèche rouge est allumée,

pendant la période indiquée par la flèche verte, l'indicateur est allumé pendant 3 secondes et éteint pendant 1 seconde. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :




4.6 Verrouillage enfant : appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 3 secondes

pour activer le  
verrouillage enfant.

En mode verrouillage enfant, aucune opération n'est possible (sauf l'interrupteur ON/OFF). Appuyer à nouveau sur ▲ et ▼ pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage enfant. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



5. Réglage des paramètres internes : appareil éteint, maintenir la touche appuyée pendant 10 secondes pour 
accéder au réglage des paramètres internes.

Appuyer brièvement sur la touche pour passer d'un réglage à l'autre.


MENU

Les réglages comprennent la compensation de température (F0) et la détection de fenêtre ouverte (F1).

5.1. Réglage de la compensation de température (F0) : la valeur par défaut est de -2°C.

Appuyer brièvement sur ▲ ou ▼ pour régler la température compensée dans une plage de +5°C à -5°C. ▲ ▼

Chaque pression brève correspond à 1°C. L'affichage montre ce qui est illustré dans la figure suivante :



5.2. Réglage de la détection de fenêtre ouverte (F1) : appuyer brièvement sur ▲ ou ▼ pour régler le ▲ ▼


temps de détection de fenêtre ouverte, avec trois options disponibles : « 0 », « 60 », « 90 ».

Par exemple, si l'utilisateur règle le temps sur 60, l'écran apparaîtra comme indiqué dans la figure

ci-dessous :



5.2.1. Description de la détection de fenêtre ouverte : en mode chauffage, lorsque la température ambiante chute soudainement de 5°C en 5 minutes, l'appareil entre en mode fenêtre ouverte. L'écran apparaîtra comme indiqué dans la figure suivante :




5.2.2. L'appareil règle automatiquement une température fixe de 10°C, et après le chauffage

s'interrompt pendant 60 minutes, puis revient au mode normal. Si la température chute à nouveau de 5°C

en 5 minutes, l'appareil rentre dans le mode à température fixe de 10°C et interrompt le chauffage

pendant 60 minutes supplémentaires, en répétant ce cycle. Régler la valeur sur « 0 » signifie que la fonction est désactivée.





6. Lecture de la température ambiante

Appareil éteint, maintenir la touche appuyée pendant 3 secondes pour lire la température ambiante. L'affichage indiquera, par exemple, 21,6°C comme illustré dans la figure suivante : 



7. Mode Boost

Ce mode permet un chauffage continu de 1 à 8 heures (valeur par défaut : 2 heures).


Appuyer brièvement sur les touches ▲ ou ▼ pour régler la durée de chauffage. Chaque pression brève correspond à 1 heure. Une pression prolongée accélère l'augmentation ou la diminution de la durée. Une fois démarré,    

un compte à rebours commence (ex. « 2H » sur l'affichage). À la fin, l'appareil revient automatiquement en mode veille. L'écran apparaîtra comme indiqué dans la figure suivante :



8. Réinitialisation aux paramètres d'usine

Avec l'appareil allumé (ON), le système lancera automatiquement la réinitialisation aux paramètres d'usine

après avoir appuyé sur la touche d'alimentation pendant 10 secondes. L'écran entier s'allumera pendant 3 secondes ; puis l'appareil passera en mode éteint. Appuyer sur la touche d'alimentation pour redémarrer. 



Paramètres par défaut d'usine :

- Température en mode confort : 19°C
- Température en mode économie : 15°C
- Heure affichée : « 12:00 »
- Jour de la semaine : « 1 »
- Compensation de température : « -2 »
- Temps fenêtre ouverte : « 0 »
- Programme hebdomadaire : réinitialisé aux valeurs par défaut

Description des codes d'erreur

Description	Message affiché
Capteur de température en circuit ouvert	affiche Er

Description	Message affiché
Capteur de température en court-circuit	affiche Er

Caractéristiques techniques mesurées et calculées conformément au Règlement (UE) 2024/1103

Puissance thermique

Puissance thermique nominale P nom 0,500 kW

Puissance thermique minimale (indicative) P min 0,500 kW

Puissance thermique continue maximale P max,c 0,500 kW

Consommation d'énergie

En mode éteint Po 0,00 W

En mode veille Psm 0,16 W

En mode inactif Pidle 0,16 W

En mode veille réseau Pnsm 0,00 W

Mode veille avec affichage d'informations ou de l'état : OUI

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif $\eta_{s,on}$ 92 %

Type de puissance thermique / contrôle de la température ambiante

Puissance thermique monophasée sans contrôle de la température ambiante : NON

Deux phases manuelles ou plus sans contrôle de la température ambiante : NON

Contrôle de la température ambiante via thermostat mécanique : NON

Contrôle électronique de la température ambiante : NON

Contrôle électronique de la température ambiante et programmateur journalier : NON / Contrôle électronique de la température ambiante et programmateur hebdomadaire : OUI

Autres options de contrôle

Contrôle de la température ambiante avec détection de présence : NON / Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte : OUI

Option de contrôle à distance : NON

Contrôle de démarrage adaptatif : NON / Limitation de la durée de fonctionnement : NON

Thermomètre à globe noir : NON

Fonctionnalité d'auto-apprentissage : NON

Précision du dispositif de contrôle : NON

Avvertenze - AEE Domestiche senza Pile o Accumulatori portatili

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.