

Miscelatore doccia

Ceratherm T100



Codice: A7589AA

Colonna doccia con termostatico esterno

Colonna doccia con termostatico esterno. Altezza massima dal centro raccordo 1191 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta stick sezione tonda ad una funzione, tubo flessibile Idealflex da 1750 mm. Soffione in metallo tondo Ø300 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Termostatico esterno per doccia con uscita acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Corpo cilindrico con maniglie in metallo e pin. Tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°.

Colore: AA - Cromato

Tecnologia: FirmaFlow

Scopri piú dettagli:

Tipologia:	Colonna doccia
Tipo di funzionamento:	Termostatico
Riconoscimenti:	DIN EN 200; DIN EN 1111; DIN 4109 Gruppo 1
Pressione di esercizio:	3
Portata (litri):	8
Peso netto (kg):	4.4
Materiale:	Ottone cromato
Forma:	Rotondo

